

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN:

0.3 FIRSTRICHTUNG:

ERGÄNZUNG FÜR PARZELLE 35:

0.3.2 WALMDACH MIT FIRST PARALLEL ZUM MITTELSTRICH DES ZEICHENS UNTER 2.5.

0.4 GEBÄUDE:

ÄNDERUNGEN FÜR PARZELLE 35:

0.4.1 DACHFORM: WALMDACH 21° - 26°
UNTERGEORDNETE BAUTEILE AUCH ALS PULTDACH UND TONNE ZULÄSSIG
LICHTBAND AM FIRST ZULÄSSIG

DECKUNG: PFANNEN, PLATTEN (SCHIEFER)
UNTERGEORDNETE BAUTEILE AUCH ALS BLECH ODER GLASEINDECKUNG

ORTGANG: MIN. 0,30, MAX. 1,50 M

TRAUFE: MIN. 0,30, MAX. 1,50 M

TRAUFHÖHEN: E TALSEITIG AB NAT. GOK = 3,50 M MAX.
E + I TALSEITIG AB NAT. GOK = 6,50 M MAX.

0.5 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE:

ÄNDERUNG FÜR PARZELLE 35

0.5.1 NEBENGEBÄUDE MIT EINLIEGERWOHNUNG UND GARAGE ZULÄSSIG.

DACHFORM: SATTELDACH, IN DECKUNG UND NEIGUNG DEM HAUPTGEBÄUDE ANGEGLICHEN

TRAUFHÖHE TALSEITIG AB NAT. GOK 3,50 M MAX.