

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Maß der baulichen Nutzung

max. zulässige Grundflächenzahl 0,35

2. Gebäudegestaltung

Sattel-, Walmdach: max. zulässige Wandhöhe an der Traufe 6,80 m

Als Wandhöhe gilt das Maß von OK Urgelände bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufe.

Dachform und Dachneigung

Sattel-, Walmdach: Dachneigung: 18° - 32°

Allgemein:

Die Firstrichtung des Hauptdaches muss in Längsachse des Gebäudes verlaufen.

Die Firstrichtung muss parallel zur Kreisstraße REG 14 verlaufen.

Kniestock

Fensterlose Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von max. 1,50 m bis Oberkante Pfette, gemessen ab Oberkante fertiger Fußboden zulässig.

Dachgaube, Quergiebel

Zulässig sind nur giebelbeständige Dachgauben bei Sattel- und Walmdächern mit mind. 27° Dachneigung. Lage im mittleren Drittel der Dachfläche. Maximal 2 Gauben je Dachseite und Gebäude. Die Dachgauben müssen das Format eines stehenden Rechtecks oder gleichschenkligen Dreiecks haben, wobei die Ansichtsfläche 3,0 m² je Gaube nicht überschritten werden darf. Der Abstand benachbarter Gauben zueinander muss mind. 1,50 m, sowie einen seitlichen Abstand von mind. 1,50 m zum Dachrand betragen.

Ein Quergiebel pro Dachfläche ist zulässig, Lage im mittleren Drittel der Dachfläche, mit einer max. Breite von 1/3 der Gebäudelänge. Der First des Quergiebels ist mindestens 50 cm unter dem First des Hauptdaches anzuordnen.

Bei Doppelhäusern gilt diese Regelung je Hauseinheit.

Dachdeckung: rot - rotbraun, nicht glasierte Dachziegel

Fassade: gedeckte Farbtöne

Oberflächen: stark glänzende oder reflektierende Oberflächen sind unzulässig. Photovoltaik oder Solarmodule sind auf Dachflächen zulässig.

3. Bauweise, Baugrenzen

Im gesamten Mischgebiet ist eine offene Bauweise festgesetzt.

Es sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

Bei Einzelhäusern sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. Bei Doppelhäusern ist nur eine Wohneinheit pro Doppelhaushälfte zulässig.

4. Garagen und Nebenanlagen

Es sind Garagengebäude, gedeckte Stellplätze und Nebengebäude für Müll- und Fahrradräume nur innerhalb des Baufensters zulässig.

Offene Kfz-Stellplätze sind auch außerhalb der vorgesehenen Baufenster zulässig.

Garagengebäude, gedeckte Stellplätze und Nebengebäude für Müll-, Fahrrad- und Geräteräume sind mit einem Sattel-, Walm-, oder Flachdach auszuführen.

Der Bau von Zufahrten zu Garagen oder Stellplätzen kann über die jeweilige öffentliche Straßenbegleitgrünfläche erfolgen. Die Breite der Zufahrt wird auf max. 7,50 m pro Bauparzelle beschränkt.

Bei Errichtung eines Doppelhauses sind 2 Zufahrten mit je 6,00 m Breite zulässig.

Grenzgaragen sind zulässig, soweit sie die Anforderungen des Art. 6 Abs. 9 Satz 1 Nr 1 der BayBo einhalten.

Stellplätze und Zufahrten sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen (Schotterrasen, Naturstein- bzw. Betonpflaster). Die Zufahrten zum Grundstück sind plangemäß anzulegen, übersichtlich auszubauen und senkrecht in die für die Erschließung bestimmte öffentliche Straße einzuführen. Sie sind auf mindestens 5 m Länge anzulegen.

Anzahl der Stellplätze: 2 Stellplätze pro Einfamilienhaus
1,5 Stellplätze pro Wohneinheit

Wandhöhe: max. zulässige Wandhöhe: 3,00 m
Als Wandhöhe gilt das Maß von OK Zufahrtshöhe an der Garagenaußenwand bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut bzw. der Oberkante der Wand.

Dachneigung: Sattel-, Walmdach: 10° - 28° Flachdach: 0° bis 5°

An der Grundstücksgrenze aneinander gebaute Garagen sind höhengleich und gestalterisch anzupassen.

5. Gelände

Aufschüttung und Abgrabung sind bis zu einer Höhe von 1,0 m und in einem Abstand von bis zu 0,5 m bis zur Grundstücksgrenze zulässig.

Das Gelände darf bei Einvernehmen der Grundstücksnachbarn bis zur Grenze verändert werden.

Die Böschungen sind mit einem max. Böschungswinkel von 25° auszuführen.

Stützwände sind bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig.

6. Bauvorlagen

Zu jedem Bauplan ist ein Geländeschnitt einzureichen, der den Anschluss zur Straße, die Höhenanlage des Gebäudes und den geplanten Geländeverlauf darstellt. Das Urgelände ist ebenfalls darzustellen. Höhenkoten sind nachzuweisen.

7. Abstandsflächen

Im gesamten Baugebiet sind die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 Abs. 5 Sätze 1 und 2 und Abs. 6 Satz 1 BayBO anzuwenden